Aastra 6739i

Erweiterbares IP-Telefon mit leistungsstarken Features für höchste Ansprüche

Das Aastra 6739i bringt als neues Mitglied unserer auf offenen Standards basierenden SIP-Endgerätefamilie 67xi modernste Kommunikationstechnik und stilsicheres Design auf jeden Schreibtisch. Das 6739i besitzt eine intuitiv zu bedienende grafische auf einem 5.7" (14.5 cm) grossen, hoch auflösenden VGA-Touchscreen-Vollfarbdisplay, Touchscreen-Softkeys, Vollduplex-Breitband-Freisprechfunktion und -Hörer, fest zugeordnete LED-Anzeigen, integrierte Bluetooth-Schnittstelle und USB-Anschluss. Neben zahlreichen Anschlussoptionen für Headsets stehen zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und umfassende Funktionen für das Anrufermanagement zur Verfügung. Das Telefon unterstützt bis zu neun Anrufe mit Leitungsanzeigen.

Aastra Hi-Q™

Wichtige Leistungsmerkmale und Vorteile:

Grosses Touchscreen-Display

Herzstück des Aastra 6739i ist ein hoch auflösendes Touchscreen-LCD mit Hintergrundbeleuchtung und voller VGA-Auflösung (640x480). Auf diesem Display nach neuestem Stand der Technik werden Navigationsmenüs angezeigt, über die sich der komplette Funktionsumfang dieses SIP-Telefons erschliesst. Die einstellbare Displayhelligkeit garantiert unabhängig von den Umgebungslichtverhältnissen eine optimale Anzeigequalität.

Bemerkenswerte Audioqualität

Alle IP-Telefone der Serie 67xi sind mit der Audiotechnologie Aastra Hi-Q™ ausgestattet – für erstklassige Klangqualität und klare Sprachübertragung. Neben der Nutzung der Breitband-Audiosoftware ist beim Aastra 6739i die Hardware auf höchste Klangleistung optimiert. Es macht jeden Anruf zu einem beeindruckenden Hörerlebnis, egal ob Sie den Hörer, die Freisprecheinrichtung oder den Headset-Anschluss benutzen.

Flexible Headset-Optionen

Das 6739i gestattet den flexiblen Einsatz verschiedenster Headsets. Mit seiner integrierten Bluetooth-Schnittstelle und einem speziellen EHS-Port (DHSG) können Sie sich ohne jede Beeinträchtigung der bemerkenswerten Klangqualität mit ihrem Funk-Headset im ganzen Büro frei bewegen.

Vereinfachte Bedienung

Egal ob Grundeinstellungen, spätere Konfigurationen, Erweiterungen oder Upgrades: Mit dem Aastra 6739i spart Ihr Unternehmen Zeit und Geld. Zwei Switched-Ethernet-Ports mit automatischer Bitratenerkennung machen zusätzliche Verkabelungen überflüssig und erleichtern die Installation. Gigabit-Ethernet stellt auch Power-Usern ausreichend Bandbreite zur Verfügung. Dank Power-over-Ethernet gemäss IEEE 802.3af können die Geräte einfach an die zentrale Strom- und Notstromversorgung angeschlossen werden.

- 5,7" (14.5) cm grosses Farb-Touchscreen-LCD mit voller VGA-Auflösung (640x480)
- Integrierte Unterstützung für Gigabit Ethernet und Bluetooth
- Integrierter USB-Anschluss
- Intuitive grafische Benutzeroberfläche und Navigationsmenüs
- On-Screen-Tastenfeld für einfache Eingaben und Bearbeitung
- XML-Unterstützung für produktivitätssteigernde Anwendungen
- Bis zu 9 Leitungen mit Leitungsanzeige
- Mehrfach-Proxy-Unterstützung
- Bis zu 55 konfigurierbare Softkeys
- Unterschiedliche Klingel- und Alarmtöne
- Persönliches Telefonbuch und Wahlwiederholungsliste mit Bildmöglichkeit
- Anrufumleitung, Anrufweiterleitung, Warteschleifenschaltung, Gesprächsdaueranzeige
- Anrufer- und Nummernanzeige
- Anrufliste, Anzeige der Anrufe in Abwesenheit
- Möglichkeit der Dreier-Konferenz
- Sprechanlage mit Pagerfunktion und automatischer Beantwortung
- Anrufweiterleitung, Konferenz oder Parken per einfachem Tastendruck
- Besetztanzeige (BLF, Busy Lamp Field)
- Anzeige von Mehrfachanruf und Bridged Line (SCA, BLA)
- Aastra Hi-Q Audio™-Technologie***

Funktionstasten und andere Schnittstellen

- Drei fest belegte Leitungstasten mit LEDs. Zusätzliche Tasten auf dem LCD-Display konfigurierbar
- Voice-Mail-Taste mit LED
- Bis zu 55 benutzerspezifische Softkeys auf dem Display
- 14 fest belegte Tasten für: Sprachnachrichten, Weiterleitung, Konferenz, Dienste, Telefonbuch, Halten, Wahlwiederholung, Stummschalten, zwei Lautstärketasten, Umschalten zwischen Freisprechen/Headset, Optionen, Beenden und Anrufliste
- USB-Anschluss für zukünftige Anwendungen

Audio, Headsets und Codecs

- Aastra Hi-Q Audio™-Technologie***
- HD-Hardwaredesign für verbesserten Breitbandklang (Hörer, Freisprecheinrichtung und Headset-Anschluss)
- Hochqualitative Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Echounterdrückung, Comfort Noise, Paketverlustunterdrückung, adaptiver Jitterpuffer und Spracherkennungstechnologie (VAD)
- Westernbuchse und integrierter Verstärker für Headsets
- Integrierter EHS-Port (DHSG) für Funk-Headsets
- Anschlussmöglichkeit für Bluetooth-Headset
- Hörhilfen kompatibler Hörer (HAC)
- Individuelle Lautstärkeeinstellung mit visueller Anzeige jedes Audiogeräts
- Codecs: G.711 µ-law / A-law, G.729, G.722 Breitband, BV16, BV32, L16

Display und Anzeigen

- 5,7" (14.5) cm grosses Farb-Touchscreen-LCD mit voller VGA-Auflösung (640x480)
- Intuitive grafische Benutzeroberfläche und Navigationsmenüs
- Einstellbare Displayhelligkeit für optimale Lesbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen
- Fest zugeordnete LED für Anruf und neue Nachrichten

Sicherheit*

- Passwortgeschütztes Einloggen für Benutzer und Administratoren
- Verschlüsselung der Konfigurationsdateien
- HTTPS-Konfigurationen-Download und Web-Management-Dienste
- SIP Digest Authentication
- Transport Layer Security (TLS)
- Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)

XML-API-Funktionen

- Von Benutzeraktionen oder Ereignissen abhängige Displaysteuerung
- Dynamic Phone Configuration
- CTI-Applikationen
- Weitere Einzelheiten siehe XML-API-Dokumentation

Interoperabilität

- Eine aktuelle Liste der zugelassenen Plattformhersteller finden Sie auf www.aastratelecom.com/ipphones

Erweiterungsmodule

- Unterstützt bis zu drei Erweiterungsmodule der Typen M670i oder M675i
- High-Density-Erweiterungsbus für zukünftige Zusatzmodule

Länderspezifische Anpassungen

- Mehrfache Sprachunterstützung – Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch
  - > Herunterladbare Sprachpakete für individuelle Anpassungen und zusätzliche Sprachen
- Länderspezifische Diensttöne und Rufmuster
- Zeichensätze Latin-1 und Latin-2

Protokoll

- IETF SIP (RFC3261) und zugehörige RFCs

Netzwerk und Bereitstellung

- Zwei Switched-Ethernet-Ports (LAN- und PC-Ports), 10/100/1000 Mb/s
- Manuelles oder dynamisches Host Configuration Protocol (DHCP) für die Zuweisung von IP-Adressen
- Mehrere DHCP-Optionen: 66, 60, 43, 77, 159, 160
- Uhrzeit- und Datumsaktualisierung über SNTP
- Unterstützt Quality of Service (QOS) – IEEE 802.1 p/Q VLAN und Priority Tagging, Type of Services (TOS) und Differentiated Service Code Point
- Unterstützt Network Adress Translation (NAT), STUN, TURN
- Integrierter HTTP-/HTTPS-Server für Webadministration und Systempflege mit integriertem Fehlerbehebungsteil
- Masseninstallation über zentrale Benutzer-Konfigurationsdateien – TFTP, FTP, HTTP und HTTPS
- Unterstützt redundante Server
  - > DNS-SRV
  - > Lokaler Backup-Registrar und/oder Proxy-Server
- Unterstützt RTCP (RFC1889)
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED

Spannungsversorgung

- Unterstützt Power over Ethernet (PoE) gemäss IEEE 802.3af
- Netzteil (48 V DC) als Sonderzubehör. Netzteil bei Verwendung von Erweiterungsmodulen erforderlich

Lieferumfang

- Telefon Aastra 6739i
- Hörer mit Spiralkabel
- Zwei Tischfüsse
- Ethernet-Kabel
- Wandmontageset
- CD mit Dokumentation

Abmessungen

- 17.8 cm B x 20.8 cm T x 7.7 cm H
- 1'076 g

Betriebsbedingungen

- Betriebsbedingungen:
  - > Temperatur: 0°C bis 50°C
  - > Relative Luftfeuchte: 20% bis 90% (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperatur: 20 bis 70

Zulassungen

CE / Europa

- ROHS-konform
- WEEE (2002/96/EG)
- CE-Zeichen (EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

EMV

- FCC Teil 15 Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- EN 55022 Klasse B
- CISPR22 Klasse B

Sicherheit

- CAN/CSA C22.2 Nr. 60950 / UL 60950-1
- EN 60950
- AS/NZS 60950
- CB-Schema

Telekommunikation / HF

- FCC Teil 68 (Kompatibilität mit Hörhilfen)
- FCC Teil 15 Unterteil C, Abschnitt 15.247
- Industry Canada, RSS-210

Artikelnummern

- A6739-0131-10-55 – Netzteil als Sonderzubehör

Empfohlenes Netzteil

- D0023-1051-02-75 (universell)

* Verfügbarkeit des Leistungsmerkmals vom IP-Kommunikationssystem abhängig
*** richtige Einstellung des Breitband-Codec G.722 erforderlich

Aastra Telecom Schweiz AG
Ziegelmattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Schweiz
T +41 32 655 33 33
F +41 32 655 33 55
www.aastra.ch

Aastra Deutschland GmbH
Zeughofstrasse 1
D-10997 Berlin
Deutschland
info.de@aastra.com
www.aastra.de

Aastra Austria GmbH
Schönbrunnerstrasse 218
Stiege B, 6. Stock
A-1120 Wien
Österreich
T +43 1 81313 70 - 0
www.aastra.at

Rev. 06.01.10 DE

Papier recyclé
Recycled paper

Copyright © 2010 Aastra Technologies Ltd. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice.
Aastra Telecom assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.